

Kuuse ja männi palk:

	A	BC	D
Pikkused (m)	4,3 – 5,5	3,1 – 6,1	3,1 - 6,1
Palgi läbimõõt cm (kooreta)	20-30	9,0+	9,0+
Oksad			
Okste suurus ja arv määratakse tüve kõige okslikuma külje 1,5-meetrisel lõigul.			
Oksad peavad asuma hajutatult, oksarühmad on keelatud (v.a. D-kvaliteet).			
Alla 10 mm terveid okse ei loeta riketeks.			
Suurima lubatud oksa läbimõõt (mm)			
Terve oks			
11...20	Ei ole lubatud	50	60
üle 20	20	60	90
Kuiv oks			
11...20	Ei ole lubatud	40	60
üle 20	20	50	90
Mäda oks			
11...20	Ei ole lubatud	30	60
Tulioks:	Ei ole lubatud	1 oks palgi kohta 60	
Oksakühmud:	Ei ole lubatud	kuni 25 mm kõrgused	kuni 40 mm kõrgused

Kõverused

Ühepoolne kõverus: Lubatud 1 % palgi pikkusest

Liitkõverus: Lubatud, kui jääb ladvasilindrist väljapoole

Järsk kõverus: Ei ole lubatud

Puidurikked

Keerdkasv: Lubatud kuni 1 (üks) keerd 4,5 meetri kohta

Ei ole piiratud

Kaksiksäsi: Ei ole lubatud

Lubatud

Mädanik: Ei ole lubatud

Ringlõhe, külmalõhe: Ei ole lubatud

Lubatud

Ränipuit: Lubatud vähesel määral

Säsilõhe: Lubatud ½ ladva läbimõödust

Lubatud ½ ladva läbimõödust

Aastarõnga laius: Mitte üle 10 mm laiused aastarõngad (keskmine laius võiks olla 6 mm)

Sine- ja tõugurike: Ei ole lubatud

Lubatud